



ecopneus

il futuro dei pneumatici fuori uso, oggi



## REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEI PFU PRESSO I PGPFU DEL MERCATO DEL RICAMBIO

PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 228 DEL D.LGS. N. 152/2006 E DEL DM 19/11/2019 N° 182

### IN VIGORE DAL 18/12/2020

La raccolta degli pneumatici fuori uso (**PFU**) nei punti di generazione di pneumatici fuori uso (**PGPFU**) registrati con Ecopneus è svolta nei termini previsti dal presente REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEI PFU PRESSO I PGPFU DEL MERCATO DEL RICAMBIO (il **Regolamento**).

#### COSA VIENE PRELEVATO

- Verranno prelevati tutti i PFU interi (anche se danneggiati o lacerati ma non intenzionalmente frantumati), ad esclusione di quelli per le biciclette, gli aeroplani e gli aeromobili in genere; saranno inoltre escluse le ruote di gomma solida di qualsiasi dimensione ed i cingoli.
- Verranno prelevati solamente PFU puliti e privi di acqua, olio, fango, grasso e contaminanti vari.
- Verranno prelevati solamente i PFU privi di cerchione o altri accessori (es. catene da neve, flaps, camere d'aria).

#### QUANTITATIVI MINIMI

- Quantità minime per il prelievo manuale:
  - 100 PFU tipo Piccolo (50 PFU se comune > 20000 abitanti) \*.
  - 20 PFU tipo Medio (10 PFU se comune > 20000 abitanti) \*.
  - 10 PFU tipo Grande (5 PFU se comune > 20000 abitanti) \*.

\* Salvo località e situazioni particolari

- Quantità minime per il prelievo tramite cassone:
  - Contenitore riempito per almeno l'80% del suo volume.

#### TEMPI DI INTERVENTO

Premesso che si continuano a riscontrare evidenti fenomeni di irregolarità di immissione che stanno causando notevoli disagi, con il conseguente dilatamento dei tempi di intervento, l'attività di prelievo di Ecopneus procederà durante tutto l'anno, in tutte le Regioni e per tutte le tipologie di PFU, senza alcuna interruzione volontaria; i quantitativi prelevati saranno comunque ancorati all'atteso target di raccolta annuale - così come stabilito dall'art. 3 del DM 182/2019 - e ripartiti nei mesi e per Regione, seguendo comunque i criteri di priorità definiti dalle date di inserimento delle richieste all'interno del sistema gestionale di Ecopneus. Al termine dell'inserimento di una nuova richiesta di prelievo, il sistema ELTIS restituisce una stima dei tempi di attesa previsti per il ritiro dei PFU.

#### MODALITA' PER ATTIVARE IL PRELIEVO E REQUISITI PER RICHIEDERE IL PRELIEVO

Il prelievo dei PFU va richiesto tramite il sito [www.ritiropfu.it](http://www.ritiropfu.it).

Ai fini della registrazione per richiedere il prelievo il PGPFU deve soddisfare i requisiti previsti dalla legge 05/02/1992 n. 122 e dalla legge 11/12/2012 n. 224 e, in particolare:



ecopneus

- Il PGPFU deve essere iscritto alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell'apposito registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione alla sezione "Gommista";
- All'interno della visura camerale deve risultare la figura incaricata come Responsabile Tecnico per il settore Gomma presso l'unità locale presso cui si chiede il prelievo;
- All'interno della visura camerale deve risultare il Codice ATECO corrispondente all'attività di riparazione e/o sostituzione;
- I requisiti sopra indicati valgono per ogni unità locale in caso di più unità locali di una stessa ragione sociale o ditta individuale.

I requisiti sopra indicati devono risultare dalla visura camerale che il PGPFU dovrà inviare ad Ecopneus in occasione dell'iscrizione nel sito [www.ritiropfu.it](http://www.ritiropfu.it) e dalla visura stessa il PGPFU dovrà risultare attivo.

Tramite il medesimo sito il PGFU dovrà inviare ogni sei mesi ad Ecopneus una visura camerale aggiornata. In ogni caso, i requisiti sopra indicati devono risultare da visura camerale avente data non anteriore ai sei mesi precedenti la data in cui viene richiesto il prelievo.

## MODALITA' DI STOCCAGGIO E PRELIEVO

Il PGPFU è tenuto a facilitare il prelievo dei PFU posizionando gli stessi in un luogo che permetta al raccoglitore autorizzato da Ecopneus (il **Raccoglitore**) di svolgere l'attività di prelievo, con i mezzi e le attrezzature necessarie, in modo rapido e senza interferire con le normali attività del PGPFU.

Il deposito temporaneo dei PFU deve rispettare la normativa vigente (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), ossia su pavimentazioni idonee ed impermeabilizzate (es. cemento, asfalto).

### 1. Prelievo manuale

Il PGPFU è tenuto a posizionare i PFU in attesa di prelievo in luogo possibilmente coperto e delimitato.

Per agevolare il caricamento manuale, effettuato dal Raccoglitore, il veicolo adibito al prelievo deve potersi avvicinare ad almeno due metri dai PFU da prelevare; diversamente i PFU dovranno essere avvicinati nell'area destinata al prelievo dal personale del PGPFU. Per PFU di peso superiore ai 25 kg, il PGPFU è tenuto a coadiuvare il Raccoglitore nelle operazioni di carico del mezzo.

### 2. Prelievo mediante utilizzo di gru a polipo

Per agevolare il caricamento mediante gru a polipo, effettuato dal Raccoglitore, i PFU devono essere posizionati in modo che il veicolo abbia facile accesso al sito, si trovi alla opportuna distanza di manovra dai PFU da prelevare e che il braccio della gru possa essere convenientemente manovrato.

### 3. Utilizzo di cassoni scarrabili

Il cassone dovrà essere riempito a cura del personale del PGPFU, lo svuotamento avverrà a cura e sotto la responsabilità del Raccoglitore.

**In caso di mancato rispetto del presente Regolamento, si prega di avvisare Ecopneus tramite l'indirizzo e-mail [reclami@ecopneus.it](mailto:reclami@ecopneus.it).**

**Ecopneus si riserva di prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di far rispettare quanto stabilito nel presente Regolamento.**

